

calgonit AC 3000

Alkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Aktivchlor

- ◆ DLG Gütezeichen ◆ schaumarm ◆ phosphatfrei ◆
- ◆ ausgeprägte Desinfektionswirkung durch Aktivchlor ◆

Anwendungsgebiete:

calgonit AC 3000 ist ein flüssiges, alkalisches Produktkonzentrat mit Aktivchlor zur täglichen kombinierten Reinigung und Desinfektion von Melkanlagen, Milchgeschirr, Milchkühl tanks und Sammelbehältern.

calgonit AC 3000 enthält eine gute Härtestabilisierung, ist deshalb für alle Wasserhärten geeignet und schaumarm.

calgonit AC 3000 ist DLG geprüft und gelistet.

Anwendung:

Empfohlene Konzentration: 0,5% (5 g/l)

Temperatur : über 40°C

Einwirkzeit: 10 bis 20 Minuten

Nach der Anwendung gründlich mit Trinkwasser nachspülen

Besondere Hinweise:

Behälter nach Entnahme gut verschließen.

Produkt kühl und vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern (Chlorabbau).

Nicht mit anderen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mischen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Materialverträglichkeit:

Edelstahl ist gegenüber der Anwendungslösung beständig. Bei Aluminium erfolgt geringer Abtrag.

Technische Daten:

Aussehen: gelbliche, klare Flüssigkeit
Geruch: schwach nach Chlor
Dichte: 1,18 g/cm³
p-Wert: 1,8
pH-Wert (1%): 11,5 bis 12,0 (je nach Wasserhärte)
Aktivchlorgehalt: 4 bis 5%

Inhaltsstoffe: Ätzalkali, Härtestabilisatoren, Desinfektionsmittel

Gefahrstoffe: Natriumhydroxid, Natriumhypochlorit

Gefahrensymbol: C, ätzend; N, umweltgefährdend

Bezeichnung der besonderen Gefahren:

R 31 - Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase

R 35 - Verursacht schwere Verätzungen

R 50 - Sehr giftig für Wasserorganismen

Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind beim Einsatz des Produktes zu beachten.

Sept. (1) 11 –858155p

Hygienemanagement und Beratung

Calvatis GmbH ◆ Dr.Albert-Reimann-Str. ◆ 68526 Ladenburg ◆ Tel. 0 62 03-1050 ◆ Fax 0 62 03-10 51 11
Calvatis GmbH ◆ Kaiser-Josef-Platz 41 ◆ A-4600 Wels ◆ Tel. 0 72 42-42899-0 ◆ Fax 0 72 42-42899-22

Diese Produktinformation will Ihnen bei der Anwendung unserer Produkte helfen und Sie informieren. Die darin enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erfahrungen und sind für normale Betriebsbedingungen gedacht. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung. Die Angaben dieser Druckschrift stellen, ebenso wie unsere anwendungstechnische Beratung und unsere sonstigen Empfehlungen, keine verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung des Produktes zu einem Konkreten Einsatzzweck dar. Auf Ziff. 5 unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen dürfen wir an dieser Stelle hinweisen.